

Link do produktu: <https://www.dantom.com.pl/plafon-led-na-klatke-schodowa-z-mikrofala-16w-p-175.html>

PLAFON LED NA KLATKĘ SCHODOWĄ Z MIKROFALĄ 16W



Cena brutto	108,24 zł
Cena netto	88,00 zł
Dostępność	Niedostępny - możliwość zamówienia
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Plafon MVL-07B7 przeznaczony jest do automatycznego oświetlenia wewnętrznych części posesji. Wyposażony jest w aktywny mikrofalowy czujnik ruchu, który wysyła i odbiera fale elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości (5,8GHz). Detekcja ruchu odbywa się przy wykorzystaniu zjawiska Dopplera, czyli na zasadzie pomiaru różnic fal odbitych od poruszającego się obiektu w zadanym sektorze widzialności czujnika (np. w wyniku ruchu znajdującej się tam osoby). Jeśli w sektorze widzialności czujnika

pojawi się jakiś obiekt, automatycznie włącza się oświetlenie i pozostaje włączone tak długo, jak długo czujnik ruchu wykrywa obecność (ruch obiektu) w obrębie pola „widzenia”. Jeśli w określonym (zadanym przez użytkownika) czasie nie zostanie wykryta obecność, oświetlenie zostanie automatycznie wyłączone. Plafon MVL-07B7 posiada wbudowany zestaw 32 elementów LED świecących światłem o barwie neutralnej-białej, o łącznej mocy równej 16 W. Strumień światła lampy określony jest na poziomie 1100 lm, czyli daje około 3 razy więcej światła niż podobny plafon wyposażony w zwykłą żarówkę wolframową o mocy 60 W. Plafon wyposażono w specjalny sensor foto-optyczny oraz wielosegmentowy przełącznik typu Dip-Switch umożliwiający bardzo precyzyjne ustawienie automatyki lampy, czyli:

- czułości sensora mikrofalowego,
- czasu podtrzymania oświetlenia,
- progu oświetlenia zewnętrznego,
- czasu ściemniania oświetlenia.

Specyfikacja techniczna:

Plafon

Częstotliwość pracy 5,8 GHz

Napięcie zasilania 220 - 240 V AC / 50 Hz

Rodzaj czujnika Mikrofalowy

Moc sygnału nadajnika 0,2 mW

Materiał obudowy Tworzywo sztuczne

Zalecane miejsce instalacji Sufity, wewnątrz pomieszczeń

Kąt wykrywania ruchu 180 ° / 360°

Zasięg wykrywania ruchu 0,8 m / 4 m / 6 m / 8 m (ustawiany skokowo)

Zakres zwłoki czasowej 10 s / 90 s / 3 min / 10 min (ustawiany skokowo)

Zakres regulacji progu oświetlenia zewn. 5 lx / 15 lx / 50 lx / 2000 lx (ustawiany skokowo)

Maks. obciążenie rezystancyjne ----

Maks. obciążenie indukcyjne 16 W (32x LED)

Strumień światła 1100 lm

Regulacja parametrów czujnika Tak

Regulacja czułości sensora Tak

Regulacja czasu podtrzymania oświetlenia Tak

Regulacja oświetlenie zewnętrznego Tak

Regulacja czasu ściemniania oświetlenia Tak

Regulacja jasności funkcji ściemniacza Nie

Regulacja błyskania i trybu ręcznego Nie

Temperaturowy zakres pracy -10° ~ +40°

Współczynnik ochrony IP44

Wymiary (W x SZ x G) Ø295 x 95 mm

Waga netto 550 g

Wymiary opakowania (W x SZ x G) 316 x 315 x 100 mm

Waga brutto opakowania 756 g

Typ opakowania Karton

