Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 21:01

Link do produktu: https://www.dantom.com.pl/sterownik-scienny-wall-1-do-tasm-led-rgb-bialy-p-237.html



Sterownik ścienny Wall-1 do taśm LED RGB – Biały

Cena brutto	**65,19 zł**
Cena netto	**53,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**

Opis produktu

Nowoczesny panel sterowania o wszechstronnych możliwościach

Sterownik ścienny Wall-1 do taśm LED RGB – Biały to doskonałe rozwiązanie dla osób ceniących stylowy i nowoczesny design połączony z intuicyjną obsługą. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o integracji z inteligentnymi systemami oświetleniowymi, oferując płynne i precyzyjne zarządzanie barwami oraz intensywnością światła. Jego elegancka forma, montaż naścienny oraz minimalistyczna estetyka sprawiają, że idealnie pasuje zarówno do wnętrz mieszkalnych, jak i przestrzeni komercyjnych, dodając im nowoczesnego charakteru.

Szeroka gama zaawansowanych funkcji

Model WALL-1 wyposażono w funkcje pozwalające na pełne dostosowanie oświetlenia LED RGB do preferencji użytkownika. Dzięki opcji wyboru koloru można w prosty sposób dopasować światło do konkretnej okazji lub nastroju, co umożliwia tworzenie różnych atmosfer. Dodatkowo funkcja regulacji intensywności pozwala dostosować oświetlenie od delikatnych akcentów świetlnych po mocniejsze, bardziej wyraziste światło, co zwiększa komfort i personalizację przestrzeni.

Intuicyjny dotykowy panel sterowania

Kontroler Wall-1 posiada zaawansowany, dotykowy panel sterowania, który sprawia, że użytkowanie go jest niezwykle komfortowe i proste. Technologia dotykowa umożliwia sterowanie oświetleniem jednym dotknięciem, pozwalając na płynną zmianę kolorów, regulację jasności oraz wybór spośród efektów świetlnych. Delikatne przesunięcie palcem po powierzchni panelu daje pełną kontrolę nad oświetleniem, co czyni ten produkt wyjątkowo przyjaznym dla użytkownika.

Dane techniczne

Rodzaj obsługiwanej TL	Rgb (multikolor)
Napięcie wej./wyj.	12-24 [V]
Max. moc znamionowa	144 [W] DC12[V] / 288 [W] DC24[V]
Max. natężenie pracy	12 [A] (3x4A)
Sposób obsługi	Dotyk
Kolor produktu	Biały
Sposób podłączenia TL	Przewód
Sposób podłączenia zasilania	Przewód
Stopień ochrony	IP20
Inne	Grubość przedniego panelu po zamontowaniu: 12 [mm]
Wymiary	86x86x37 [mm]