

Link do produktu: <https://www.dantom.com.pl/wideodomofon-vdp-40a3-feniks-czarny-ekran-7-monitor-z-wifi-otwieranie-2-wejsc-aplikacja-eura-connect-p-696.html>



WIDEODOMOFON VDP-40A3 "FENIKS" CZARNY ekran 7", monitor z WiFi, otwieranie 2 wejść, aplikacja Eura Connect

Cena brutto	984,00 zł
Cena netto	800,00 zł
Producent	EURA-TECH

Opis produktu

Jednorodzinny **wideodomofon Eura VDP-40A3 Feniks** z serii **Eura Connect** jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników poszukujących urządzeń realizujących kontrolę strefy wejścia na teren posesji. Zestaw składa się z czarnego monitora VDA-40A3 WiFi, kasety zewnętrznej VDA-13A3 oraz adaptera sieciowego DC 12V - VZA-63A3. Oprócz standardowych funkcji — komunikacji z osobą odwiedzającą, podglądu otoczenia kamery oraz sterowania rygłem przy wejściu na posesję wideodomofon umożliwia obsługę drugiego wyjścia, np. bramy.

Głośnomówiący **monitor Eura VDA-40A3** posiada **wbudowany moduł WiFi** umożliwiający obsługę urządzenia za pomocą aplikacji Eura Connect dostępnej na platformy Android i iOS. Po naciśnięciu przycisku wywołania na kasecie zewnętrznej, następuje równoległe wywołanie monitora oraz smartfona wyposażonego w **aplikację mobilną Eura Connect**, dzięki której możliwe jest odbieranie połączeń, sterowanie rygłem elektromagnetycznym i automatem bramowym, manualne wykonywanie zdjęć oraz rejestrowanie filmów w trakcie trwania połączenia.

Ponadto monitor VDA-40A3 posiada 7" ekran charakteryzujący się obrazem o doskonałej jakości. Urządzenie wyposażony jest w pokręta regulacyjne umożliwiające dostosowanie głośności rozmowy, jasności oraz nasycenia obrazu. Używając przycisku znajdującego się nad pokrętłami, użytkownik może wybrać jedną z 16 dostępnych melodii gongu, a przesuwając przełącznik — zmienić jej głośność.

Montowana natynkowo **kaseta zewnętrzna Eura VDA-13A3** to urządzenie o nowoczesnej stylistyce i wandaloodpornej konstrukcji. Bramofon wykonany jest ze stopu aluminium, odpornego na opady atmosferyczne dodatkowo zabezpieczony daszkiem. Kasetę wyposażono w kamerę rejestrującą obraz w rozdzielczości 700 TVL z obiektywem o polu widzenia 53°. Dodatkowo kaseta zewnętrzna posiada oświetlenie nocne w postaci 5 diod IR oraz czujnik zmierzchowy aktywujący automatycznie diody przy niedostatecznym oświetleniu.

Specyfikacja techniczna

Zestaw

Kaseta zewnętrzna

System	Eura Connect
Monitor	VDA-40A3
Kaseta zewnętrzna	VDA-13A3
Zasilacz	VZA-63A3
Napięcie zasilania	12 V DC
Parametry sygnału wideo	1Vp-p 75 Ohm CCIR
Ilość przewodów łączących	4
Ilość obsługiwanych lokali	1
Ilość obsługiwanych wyjść	2
Interkom	Nie
Możliwa rozbudowa	Tak

Monitor

Napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego	12 V DC
Pobór mocy monitora - czuwanie / praca	2 W / 7 W
Wielkość ekranu monitora	7"

Typ ekranu	Kolor TFT-LCD
Rozdzielczość ekranu	800 × 480 pikseli
Ekran dotykowy	Nie
Rodzaje wyjść	Wyjście 1: 12V DC 350mA Wyjście 2: N.O. 1A/ 24V DC Max
Pamięć wewnętrzna obrazów	Brak
Możliwość rejestracji filmów	Nie
Ilość melodii gongu	16
Głośnomówiący	Tak
Wbudowany moduł WiFi	Tak
Moc nadajnika WiFi	2dBi
Funkcja ramki cyfrowej	Nie
Temperaturowy zakres pracy monitora	0°C ~ +40°C
Wymiary monitora (W x SZ x G)	152 x 215 x 23 mm
Waga netto monitora	431 g
Kaseta zewnętrzna	
Pobór mocy kasety zewnętrznej (czuwanie / praca)	0,2 W / 5 W
Rozdzielczość obrazu	700 TVL
Kąt widzenia kamery w poziomie	54°
Typ przetwornika kamery	Kolor CMOS 1/4"
Materiał obudowy	Stop aluminium
Ilość wyjść przekaźnikowych	Brak
Sposób montażu kasety zewn.	Natynkowy
Regulacja położenia oka kamery	Nie
Oświetlenie nocne	6 diod LED (podczerwień)
Czytnik zbliżeniowy	Nie
Szyfrator	Nie
Czytnik linii papilarnych	Nie
Daszek ochronny	Tak
Współczynnik ochrony	IP44
Temperaturowy zakres pracy kasety	-18°C ~ +50°C
Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G)	130 x 50 x 47 mm
Waga netto kasety	178 g
Dane logistyczne	
Wymiary opakowania (W x SZ x G)	265 x 270 x 120mm
Waga brutto opakowania	1300 g
Typ opakowania	Karton