Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 12:05

Link do produktu: https://www.dantom.com.pl/zwora-elektromagnetyczna-dt-280s-p-493.html



ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA DT-280S

Cena brutto	**112,91 zł**
Cena netto	**91,80 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod EAN	**5905496920151**
Producent	**DANTOM**

Opis produktu

Zwora elektromagnetyczna DT-280S (280 kg) – Zamek do kontroli dostępu z czujnikiem stanu drzwi i LED

Zależy Ci nie tylko na solidnym zamknięciu drzwi, ale również na pełnym monitorowaniu ich statusu? **Zwora elektromagnetyczna DT-280S** to zaawansowany zamek nawierzchniowy, który wyróżnia się potężną siłą trzymania do **280 kg** oraz wbudowaną sygnalizacją zamknięcia. To idealne rozwiązanie dla nowoczesnych systemów kontroli wejścia, które chronią drzwi "normalne" w obiektach biurowych i komercyjnych.

Co wyróżnia zworę DT-280S na tle standardowych modeli?

Pełny monitoring (Przekaźnik stanu drzwi): Główną przewagą modelu z literą "S" jest wbudowany **przekaźnik typu COM/NC/NO**. Pozwala on na przesłanie do systemu alarmowego lub centrali kontroli dostępu precyzyjnej informacji, czy drzwi zostały domknięte, czy pozostały uchylone.

Sygnalizacja zasilania LED: Zamek został wyposażony w czytelną diodę LED, która na bieżąco informuje użytkowników i instalatora o poprawnym podaniu napięcia oraz aktywności elektromagnesu.

Bezpieczna praca w trybie rewersyjnym: Ze względów bezpieczeństwa (w tym ppoż.), zwora zwalnia blokadę w momencie odcięcia lub awarii zasilania (tryb NO/NC). Zapewnia to bezpieczną i swobodną ewakuację osób przebywających w budynku.

Ogromna siła i bezawaryjność: Dzięki sile udźwigu na poziomie 280 kg, zamek stanowi doskonałą ochronę przed próbą siłowego otwarcia. Brak wystających i ruchomych elementów mechanicznych (znanych z elektrozaczepów) gwarantuje wieloletnią, bezgłośną pracę bez ryzyka zacięcia.

Dwa warianty zasilania: Zwora może być zasilana uniwersalnym napięciem **12V DC lub 24V DC**, co czyni ją wysoce kompatybilną z większością central i zasilaczy dostępnych na rynku.

Gdzie najlepiej sprawdzi się model DT-280S?

Dzięki wysokiej sile i możliwości pełnego monitorowania drzwi przez system, model DT-280S montowany jest zazwyczaj w miejscach o podwyższonym rygorze bezpieczeństwa. Doskonale współpracuje z szyfratorami, systemami kart zbliżeniowych i biometrycznymi. Sprawdzi się jako:

- Zabezpieczenie głównych wejść do biurowców i urzędów (drzwi wejściowe, klatki schodowe).
- Zamek w przejściach ewakuacyjnych, na portierniach lub w śluzach bezpieczeństwa.
- Skuteczne zamknięcie do "normalnych" drzwi wewnętrznych w firmach – z informacją o ich uchyleniu.

Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Model	DT-280S
Typ montażu	Nawierzchniowy
Maksymalna siła trzymania	280 kg
Napięcie zasilania	12V DC / 24V DC (prąd stały)
Pobór prądu	500 mA (dla 12V DC) / 190 mA (dla 24V DC)
Sygnalizacja zasilania i stanu	Wbudowana dioda LED oraz przekaźnik stanu drzwi (styk COM / NC / NO)
Zasada działania	Rewersyjna (zamek otwarty w przypadku braku napięcia)
Środowisko pracy	Wewnętrzne
Przeznaczenie	Drzwi wejściowe, obiekty biurowe, klatki schodowe ("drzwi normalne")

Nie wiesz, jaki model sprawdzi się na Twoim obiekcie? Przeczytaj na naszym blogu: **Jak dobrać zworę elektromagnetyczną? Kompletny poradnik i zestawienie modeli DANTOM** , w którym szczegółowo porównujemy najważniejsze parametry.